

REPOFLOOR

SCHEDA TECNICA

REPOFLOOR è un prodotto epossidico a tre componenti addittivato con cariche cementizie e quarzi selezionati.

Il prodotto è stato appositamente formulato per effettuare rivestimenti su pavimentazioni e/o pareti di ambienti dove si voglia ottenere un'elevata resistenza all'usura e alle aggressioni chimiche unita ad un effetto estetico, che, a seconda della metodologia applicativa, può essere paragonabile a quello di pavimentazioni in marmo o stucco veneziano.

CAMPPI DI IMPIEGO

REPOFLOOR, prodotto epossidico, oltre a permettere nuove soluzioni estetico-funzionali su strutture di nuova realizzazione, è in grado di risolvere numerose problematiche legate alla sistemazione e/o al rinnovamento di pavimentazioni, senza ricorrere ad opere di demolizione o interventi strutturali.

Il sistema **REPOFLOOR**, quindi, risulta particolarmente adatto in ambienti dove sia richiesta una soluzione estetica di pregio unita ad una notevole durabilità nel tempo quali:

- abitazioni civili,
- saloni espositivi per ogni settore merceologico,
- show-rooms,
- supermercati,
- uffici pubblici,
- banche ecc.

Il rivestimento viene realizzato con stesura a spatola per UNO spessore finale di circa un millimetro a seconda delle specifiche esigenze e del tipo di supporto sul quale dovrà essere realizzato.

Ai fini delle possibilità applicative non sono richieste particolari precauzioni per una eventuale presenza di umidità, in quanto il rivestimento realizzato pennette il passaggio del vapore acqueo.

Data la non elevata resistenza ai raggi UV delle resine epossidiche, **REPOFLOOR** non è indicato per l'utilizzo esterno.

COLORI

Vari come da campionatura.

CONFEZIONI

Fustini Kg 7,5.

Il nostro personale tecnico è a completa disposizione per qualsiasi informazione sulle realizzazioni dei rivestimenti e per la visione di campionature.

