



Trattamenti e Resinature Pavimenti Civili e Industriali

SCARIFICATURA

IL PROCEDIMENTO

La scarifica è un trattamento per il quale un TAMBURO con più alberi, a rotazione sull'asse orizzontale, con utensili di vario tipo, utilizzando la forza centrifuga, martella la superficie da trattare permettendo di asportare ed effettuare risanamenti anche in profondità.

Le Scarificatrici, dotate di sistemi per la regolazione della profondità di lavoro, consentono di effettuare, a seconda delle esigenze, sia interventi di semplice Abrasione che di Asportazione di spessori, e possono eseguire anche Scanalature. Questa versatilità dipende poi anche dalla scelta e dalla combinazione degli utensili, che permettono il conseguimento di risultati molto diversi fra loro.

Vantaggi:

- Possibilità di regolare la profondità del lavoro.
- Possibilità di rimuovere rivestimenti anche a spessore.
- Una combinazione di utensili per ogni esigenza.

Applicazioni:

- Rivestimento a malta resinosa.
- Rivestimento autolivellante poliuretano-cemento.
- Rivestimento autolivellante a spessore.

Supporti:

- Calcestruzzo.
- Resina.
- Autolivellanti cementizi.
- Asfalto.
- Pietra naturale.

